



F0134-902 Chaussures de sécurité basses

S3 - lacets

MASCOT® FOOTWEAR ENERGY

09

1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Cuir pleine fleur

Taille 42: 600 g



Certifications



- L'intercalaire anti-perforation MASCOLAYER® est en textile léger et souple, pour une haute protection et un bon confort de marche.
- La coque est en composite et donc entièrement dépourvue de métal. Le composite n'étant pas un conducteur thermique, il offre un confort à la fois dans les environnements froids et chauds.
- Semelle intérieure amovible avec soutien optimal au niveau du talon afin de contrer la tendance au pied plat.
- Semelle intérieure avec des renforts légers qui absorbent les chocs.
- Semelle extérieure deux-composants en PU/PU, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs.
- Certification ESD.

Technique

La partie avant de la chaussure se plie avec souplesse en même temps que le pied. Sans métal. Lacets. Coque en composite. Intercalaires anti-perforation MASCOLAYER®. Semelle intérieure avec des renforts légers qui absorbent les chocs. Semelle extérieure deux-composants en PU/PU, à la fois douce et souple et qui absorbe les chocs. Semelle ultrarésistante et non marking ne déteignant pas. Enveloppe protectrice TPU à l'extrémité avant. Tige respirante en cuir pleine fleur de qualité supérieure. Semelle résistante à une température de 140° C. Cran de sécurité pour travaux sur échelle. Tasseaux 5,0 mm. Semelles intérieures amovibles avec soutien optimal au niveau du talon afin de contrer la tendance au pied plat. Semelle résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Certification ESD, EN IEC 61340-4-3: 2002.

Utilisateur

