

PROTECWORK, VESTE À CAPUCHE ISOLÉE POUR FEMME, HAUTE VISIBILITÉ, CLASSE 3



Veste de travail rembourrée et résistante à l'eau avec une protection élevée contre les arcs électriques. Elle offre une grande protection, une excellente visibilité et une remarquable isolation dans des environnements à haut risque et dans des conditions froides. Coupe pour femme favorisant mobilité et confort.

- Doublure lisse et élégante pour un frottement minimal contre les vêtements à couche intermédiaire
- Coupe féminine et manches préformées pour une mobilité et un confort optimaux
- Extrémités de manches et dos rallongés pour une protection supplémentaire
- Capuche détachable compatible avec le casque et col haut coupe-vent pour une chaleur et un confort accrus
- Grande poche Napoléon A4, poche de poitrine zippée avec fixation pour badge d'identification

EN ISO 20471 – Vêtements haute visibilité:

Classe 3

EN 1149-5 – Vêtements de protection avec propriétés électrostatiques:

Approuvé

EN ISO 11611 – Vêtements de protection pour l'utilisation lors du soudage et des processus similaires:

Classe 1, A1 Propagation de flammes réduite, A2 Propagation de flammes réduite

EN ISO 11612 – Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes:

A1 Propagation de flammes réduite, A2 Propagation de flammes réduite, B2 Chaleur convective, C2 Chaleur rayonnante, D1 Projections d'aluminium en fusion, E2 Projections de fer en fusion, F1 Chaleur de contact

EN 342 – Vêtements de protection contre le froid:

Pénétration de l'air Classe 3

EN 13034 – Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides:

TYPE PB (6)

IEC 61482-2 - Protective Clothing Against The Thermal Hazards Of An Electric Arc:

PPE4 > 40 Cal/cm²

Personal Protective Equipment (PPE):

Category 3, Personal Protective Equipment (PPE) directive (89/686 EEC). Individual classification are found in each garment.

CEI 61482-1-2 - Vêtements de protection contre les risques thermiques d'un arc électrique ouvert - Méthode d'essai en boîte:

Taille

XS-XXL

Matière

Principaux matériaux : 55 % Protal, 44 % coton, 1 % antistatique, PU laminé, 265 g/m².
Doublure : 40% modacrylique FR, 37% viscose FR, 22 % viscose régénéré, 1% antistatique, 120 g/m². Rembourrage : 1...

PLUS D'INFOS

Couleur



Classe 2 (7kA)

CEI 61482-1-1 – Vêtements de protection contre les risques thermiques d'un arc électrique ouvert - Méthode d'essai à l'arc électrique:

40,6 ATPV [cal/cm2] , 93,3 HAF [%]

EN 342 - Protective Clothing Against Cold:

0,298 (B) Iclear [m2K/W], 1,92 Clo
