



Pantalon imperméable en Shell

Pantalon « Shell » imperméable idéal pour une utilisation dans des environnements dangereux ou des zones de travail à haut risque. Le pantalon de protection individuelle offre une protection fiable et combine confort de travail et flexibilité.

Pantalon « Shell » imperméable et coupe-vent offrant une protection fiable dans les environnements de travail dangereux et à haut risque. Le pantalon de protection individuelle offre une protection certifiée pour la soudure et présente des propriétés antistatiques, une protection inhérente contre la chaleur et les flammes et une protection exceptionnellement élevée contre les arcs électriques. De plus, ce pantalon offre une protection contre les produits chimiques légers avec des poches couvertes et protégées. Un réfléchissant thermoscellé offre une grande visibilité conformément à la norme EN ISO 20471 Classe 2 pour une sécurité accrue dans des conditions de faible luminosité. Le système KneeGuard™ assure une protection fiable des genoux.

- Protection exceptionnellement élevée contre les arcs électriques, l'APC 2 et les niveaux caloriques à 30 cal/cm²
- Protection certifiée pour le soudage
- Jambes préformées, un soufflet à l'entrejambe pour un mouvement exceptionnel
- Système KneeGuard™ Pro certifié selon la norme EN 14404
- Poches renforcées en DuPont™ Kevlar®
- Des poches sur les jambes égales pour s'adapter aux gauchers et aux droitiers

Taille 88-128, 44-64, 144-164

Matière

Principaux matériaux : 55 % Protal, 44 % coton, 1 % antistatique, 265 g/m². Revêtement : 100 % polyéthylène. Doublure : 50 % méta-aramide, 50 % viscose FR, 120 g/m² Renforts : 39 % modacrylique, 28 % CORDURA®, 17 % coton, 15 % aramide, 1 % antistatique, 270 g/m²



An extremely tough and hardwearing material, used to reinforce exposed parts such as pockets, knees and sleeves. It is also water and dirt repellent, easy to care for and retains its shape.

Care

 Laver en machine à 60°C

 Ne pas utiliser d'eau de javel.

 Séchage au sèche-linge à 60°

 Repassage vapeur ou à sec à basse température, 110° C

 Solvants de nettoyage à sec

Certifications



Catégorie CE:

Catégorie III

Personal Protective Equipment (PPE):

Category 3, Personal Protective Equipment (PPE) directive (EU) 2016/425. Individual classification are found in each garment.

EN ISO 20471 – Vêtements haute visibilité:

Classe 2

EN ISO 11612 – Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes:

A1 Propagation de flammes réduite, A2 Propagation de flammes réduite, B1 Chaleur convective, C2 Chaleur rayonnante, D1 Projections d'aluminium en fusion, E2 Projections de fer en fusion, F1 Chaleur de contact

EN 13034 – Vêtements de protection contre les

produits chimiques liquides:

TYPE PB (6)

EN ISO 11611 – Vêtements de protection pour l'utilisation lors du soudage et des processus similaires:

Classe 1, A1 Propagation de flammes réduite, A2 Propagation de flammes réduite

EN 14404 – Protection des genoux:

Certifié pour genouillères 9112, 9116 et 9191, Type 2, Niveau 1

EN 1149-5 – Vêtements de protection avec propriétés électrostatiques:

Approuvé

EN 343 – Vêtements de protection contre la pluie:

Pénétration de l'eau Classe 3, Résistance à la vapeur d'eau Classe 3

EN 61482-2:2018 Vêtements de protection contre les risques thermiques d'un arc électrique:

30 ATPV [cal/cm²] , 90,4 HAF [%]

Certification CE:

EN ISO 20471 – Vêtements haute visibilité, EN ISO 11612 – Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes, CEI 61482-2 – Vêtements de protection contre les risques thermiques d'un arc électrique, EN 13034 – Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides, EN ISO 11611 – Vêtements de protection pour l'utilisation lors du soudage et des processus similaires, EN 14404 – Protection des genoux, EN 1149-5 – Vêtements de protection avec propriétés électrostatiques, EN 343 – Vêtements de protection contre la pluie